Protegga
Tile Underlay

Caractéristiques du produit

Séparation
Protegga sépare le sous plancher du recouvrement lui-même et prévient le transfert du stress subit par le sous plancher à la surface en tuiles. Par exemple, une fissure dans le sous plancher causée par le mouvement de ce dernier se trouve neutralisée. Les fissures dans le sous plancher sont arrêtées et non transférées au plancher lui-même.

Matériel
Protegga est une membrane de polypropylène au design embossé de carrés recoupés avec une configuration en queue-d'aronde et un point d'ancrage en tissus de fibres laminé en dessous. Protegga a une hauteur d'environ 3mm. La couleur rouge de Protegga créé un effet contrastant qui s'avère utile aux installateurs afin de leur permettre de s'assurer que l'adhésif couvre toute la surface.

Caractéristiques du matériau et utilisation
Protegga est léger, flexible, jointe les fissures, ne pourrit pas et a une grande résistance aux solutions contenant des sels, des acides, des alcalis ainsi qu'à plusieurs solvants organiques, alcools et huiles. Sa résistance à l'humidité est très élevée. Ce matériau est sécuritaire et peut être utilisé dans la préparation d'aliments et par les industries qui y sont reliées. Vous devez vous assurer que le sous plancher devant être couvert avec Protegga soit plat, propre, sec, de structure solide, pouvant accepter une charge de poids appropriée et libre de tout matériel pouvant empêcher une bonne adhésion. Toute matière pouvant empêcher le contact entre l'adhésif et Protegga doit être enlevée avant l'installation.

Épaisseur de la feuille:	nominale 0.50 mm
Hauteur de l'embossé :	approx. 3 mm
Poids à l'unité :	0.51kg/m^2
Température de travail:	-10° à 60°C
Température d'installation:	+10° à 40°C
Température d'entreposage:	max. 45°C
Température de ramolissement:	+160°C
Resistance de vapeur d'eau:	1500 m^2.s.GPa/kg ou Couche d'air équivalente À 280 m
Jeu d'air par volume :	1.3 litre/m^2
Volume contenu dans l'embossé :	1.6 litre/m^2 adhésif à tuile
Durée de vie:	50 ans
Couleur:	Rouge

5720 Ambler Drive
Tel.: 905 625-3210
Fax: 905 625-3396
Courriel info@bengard.com
Site Web: www.bengard.com

Distribué Par:

Note
La surface de contact de Protegga représente environ 50% de la surface totale. Ceci peut réduire la capacité de charge de certaines constructions, ce qui peut restreindre au niveau de charges non réparties (ex. pattes de baignoire). Choisissez une épaisseur et une grandeur de tuile appropriée afin de distribuer la charge nécessaire. La tuile devrait mesurer un minimum de 2 " X 2" (50X50 mm). Pour l'installation de matériaux de recouvrement qui peuvent réagir à l'humidité (pierres naturelles, recouvrement à base d'époxy) sur des sous plancher où l'humidité est à prévoir, Protegga peut servir de membrane imperméable.

Protegga ne peut d'aucune façon remédier à des défauts du sous plancher, de l'adhésif, de la tuile ou d'installation incluant mais sans se limiter à des défauts tels que : des sous plancher à structure faible, la déviation des bordures, des sous plancher non conçus pour une installation en particulier, incluant mais sans se limiter aux surfaces non nivelées ou qui ne sont pas préparées selon les recommandations du « Tile council of America », le fabriquant de l'adhésif ou le fabriquant de la tuile.

Pour toute question concernant l'installation et avant de débuter celle-ci, veuillez vous adresser à notre département de service technique.
doit être contenue sous les cavitées carrées.

Référez vous au manuel courant d'installation de la céramique du "Tile Council of America (TCA)" pour des explications sur les différentes méthodes d'installation qui respectent les normes ANSI 108 ou au Manuel d'Installation de Tuile de L'Association Canadienne de Terrazzo, Tuile et Marbre le plus récent.

Protegga
Tile Underlay

	Dimension
Protegga TT 8000 aprox.	1 x 25 mètres = 25 m^2 (3.28 X 82 pieds = 269 pi.^{2})
Languette pour joints TT 8001	0.15 x 25 mètres. (0.5 x 82 pi) Languette résistante à l'humidité pour les joints faites de polyéthylène avec un tissus à fibres laminé sur les deux côtés. L'adhésif à tuile s'ancre de façon mécanique dans la structure de la fibre afin de sceller les joints lors d'applications pour des pièces étanches (dry-room)

Protegga
Tile Underlay

Membrane de séparation pour la tuile de céramique et la pierre naturelle

Protège contre le transfert de stress à la tuile

Protège contre l'humidité dans le substrat

Prêt à recevoir la tuile tout de suite après son installation

Protège les tuiles

Ne pourrit pas, ne craque pas

Facile à installer

Vous fait sauver temps et argent